



Alta qualità dal 1950



Gli anelli sede SERIE H vengono forniti semilavorati con **diametro esterno nominale rettificato** e smusso raggiato sul lato dell'inserimento nella testata

Elevata resistenza al calore

Eccellente lavorabilità

Ottima stabilità strutturale

Ottimo adattamento alla sede valvola

Linea speciale per

**MOTORI A GAS e
SOVRALIMENTATI**

ANELLI SEDE SERIE H

ANELLI SEDE semilavorati per motori a GAS e sovralimentati.

LEGA H

Si tratta di una speciale lega a **base di nichel** che unisce un'**ottima lavorabilità** ad una eccellente **resistenza al calore ed agli agenti chimici**.

La qualità risiede nella **composizione chimica** e nei trattamenti eseguiti.

Questa speciale lega viene lavorata da fusione, senza trattamenti termici successivi ed è caratterizzata da una **elevata stabilità strutturale** anche **alle alte temperature** durante il funzionamento del motore.

Composizione e caratteristiche

C 2,00 % - 2,40 %
Si 1,50 % - 1,90 %
Cr 11,00 % - 13,00 %
Mo 5,00 % - 7,00 %
Ni 38,00 % - 42,00 %
W 0,40 % - 0,60 %
Durezza 32-39 HRC
Resistenza fino a 810°C

Dimensioni disponibili (mm.)

Codice IVAM	Diam. esterno	Diam. interno	Spessore
ASH25128	25	12	8
ASH282110	28	21	10
ASH302010	30	20	10
ASH321710	32	17	10
ASH342710	34	27	10
ASH382010	38	20	10
ASH402010	40	20	10
ASH433510	43	35	10